PARAMEDYK
ul. Słoneczna 2H, 05-270 Marki
22 679 70 16

Przenośny koncentrator tlenu ZEN-O bateria 12 cell

Cena: 10 800,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	na zamówienie
Producent	GCE

Opis produktu

Przenośny koncentrator tlenu ZEN-O bateria 12 cell

Przenośny koncentrator tlenu GCE ZEN-O model z 1 baterią 12 cell

Zen-O przenośny koncentrator tlenu jest zaprojektowany w celu umożliwienia pacjentom z zaburzeniami układu oddechowego, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), lepiej znosić terapię tlenem w domu i poza nim.

Zen-O waży 4,66 kg (z baterią 12 cell) i może dostarczyć do 2 litrów tlenu na minutę pulsacyjnie lub w sposób ciągły.
Zen-O jest wyposażony w szereg akcesoriów, w tym torbę i wózek zachęcających do zwiększonej aktywności.

Praktyczna i wytrzymała konstrukcja Zen-O oferuje większą wydajność pracy oraz niskie koszty dla użytkownika.
Zen-O jest zaprojektowany w wymienny filtr centralny.

Właściwości:

- Zen-O oferuje pacjentom najlepsze rozwiązanie - pacjenci mogą wybierać między tlenoterapią w trybie ciągłym i trybie pulsacyjnym.
- Zen-O został zaprojektowany tak, aby był prosty w użyciu z intuicyjną obsługą przycisków i wyświetlaczem LCD.
- Wykorzystując zaawansowaną, opatentowaną technologię, w odpowiedzi na zapotrzebowanie pacjenta Zen-O może dostarczyć tlen w ilości do 2 litrów na minutę.

W przeciwieństwie do innych urządzeń, które zapewniają stałą
ilość dostarczanego tlenu, Zen-O automatycznie zwiększa ilość tlenu jeśli wzrasta częstość oddechów pacjenta.

- Zen-O jest wytrzymały i dostarczany z gwarancją, która obejmuje 3 letni okres eksploatacji lub 15000 godzin używania, zapewniając jakość i niezawodność.

Zen-O posiada łatwo wymienialny filtr centralny.

- Urządzenie zostało zaprojektowane z alarmem dźwiękowym i wizualnym, który podaje stan naładowania baterii, wykrywa brak oddechu, informuje o potrzebie serwisu i niskiej poziomu tlenu.

Specyfikacja techniczna:

- Rozmiar (W x D x H): 212 mm × 168 mm × 313 mm
- Waga: 4.66 kg z jednym gniazdem baterii na 12 miejsc
- Wymagania dotyczące Adapter AC: 100-240V AC(+/- 10%),

zasilania: Wejście 50-60 Hz, 24V DC, wyjście 6.25A
Adapter DC: wejście 11.5 – 16V DC wyjście 19V, 7.9A

- Stężenie tlenu: 87% – 96% przy wszystkich ustawieniach
- Maksymalne ciśnienie tłoczenia tlenu: 20.5 psi
- Czułość wyzwalania oddechu: – 0.12cm/H20
- Zakres wilgotności: 5% do 93% ± 2%, bez kondensacji
- Temperatura Działanie: 5°C (41°F) i 40°C (104°F), Przechowywanie: -20°C (-4°F) i 60°C (140°F)
- Ustawienia: Regulowany w 0,5 odstępach od 1,0 do 6,0 w trybie impulsów oraz od 0,5 do 2.0 w trybie ciągłym
- Poziom hałasu: 38 dB (A)
- Typy alarmów: Niska stężenia tlenu; Nie wykryto oddechu; Słaba bateria ; Wymagany serwis
- Czas pracy baterii: około 4 godziny z jednej baterii na 18 BPM na pulsie ustawienie 2.

Galeria