

Reduktor tlenowy MEDISELECT II 25



Cena: 972,00 zł

Opis słownikowy

Dostępność	dostępny
Producent	GCE

Opis produktu

Reduktor tlenowy MEDISELECT II 25

MEDI-SELECT II 25 to reduktor tlenowy ze zintegrowanym przepływomierzem przeznaczony do mocowania na butlach aluminiowych i stalowych.

Obrotowy manometr z kątem obrotu o 360° umożliwia optymalny odczyt wskazań. Ruchoma końcówka przepływomierza - kąt wychylenia 360° - przygotowana jest do podłączenia butli nawilzacza, maski lub kaniuli. Innowacyjne, samocentrujące pokrętko przepływomierza ułatwiają precyzyjne nastawienie przepływu. Nieprzerwany przepływ strumienia gazu realizowany jest również pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Odczyt wskazań przepływomierza z boku i przodu reduktora.

Dostosowany jest do pracy w szpitalach, karetkach pogotowia oraz przy tlenoterapii w warunkach domowych. Reduktor został wykonany z niezwykle wytrzymałego niklowanego mosiądzu, co gwarantuje niezakłóconą pracę nawet przy niesprzyjających czynnikach zewnętrznych.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:

- wysoka jakość i precyzja wykonania,
- przepływomierz obrotowy 0-25 l/min,
- wskaźnik nastawionego przepływu,
- manometr zabezpieczony gumowa osłona,
- standardowe szybkozłącze AGA do podłączenia respiratora,
- króciec do podłączenia przewodu tlenowego,
- możliwość mocowania na butli bez użycia narzędzi,
- konstrukcja odporna na czynniki zewnętrzne,
- zwarta budowa, niewielkie gabaryty i ciężar.

Reduktor spełnia wymogi dla zestawu PSP R-1, R-2

Dane techniczne:

Ciśnienie wejściowe: do 300 bar

Ciśnienie wyjściowe: 4,5 bar

Gwint wejściowy: G 3/4"

Przepływ: 0-2-3-4-5-6-9-12-15-25 l/min.

Wejścia: regulowane (króciec stożkowy), bez regulacji (szybkoszłączka AGA)

Galeria

